

filo

PORTE FILOPARETE - NOTE TECNICHE

Dimensioni di serie: 60-70-80-90 x 210 cm

Stipite in alluminio trattato (predisposto per la verniciatura con idropitture, smalti, ecc.) da murare senza falso stipite, con zanche. Nella versione in cartongesso: regolatori a scorrimento, per correggere eventuali imperfezioni in larghezza. Ogni stipite è corredato di 2 angolari e 3 traversi (a perdere) avvitati per la perfetta messa in opera. Sul perimetro dello stipite, inserire una rete in fibra di vetro durante la posa per evitare screpolature; Guarnizione coestrusa, inserita nello stipite; Anta di serie grezza, spessore 45 mm circa, tamburata con nido d'api, 2 facciate in MDF di spessore 4 mm per facciata. Intelaiatura in abete sfibrato con battuta su 3 lati. A richiesta, vernici poliuretatiche opache nei colori di serie o essenze in legno; 1 serratura cromolucida, bloccaggio a scrocco con chiave o con nottolino (specificare sempre nell'ordine se serratura con chiave o nottolino); 3 cerniere invisibili, brevettate e regolabili in altezza, in larghezza ed in profondità.

WALL EDGE DOOR - TECHNICAL DETAILS

Production Dimensions: 60-70-80-90 x 210 cm

Treated aluminium frame (prepared for painting using water paints, enamels, etc.) to be walled up using brackets without sub-frame. In the plasterboard version: sliding adjusters to correct any width imperfections. Each frame is supplied complete with 2 angle pieces and 3 cross-members (disposable) fixed by screws to ensure perfect installation. Insert a fibreglass net on the frame perimeter during installation to avoid cracks; co-extruded gasket inserted in the frame; unpainted panel supplied as standard, approximately 45 mm thick, double-panelled door with honeycomb core, 2 Medium Density Fibreboard (MDF) external surfaces, each external surface is 4 mm thick. Defibrated pinewood framework with rabbet stop on 3 sides. Opaque polyurethane paints in standard colours or types of wood on request; 1 polished chrome lock, key or pawl operated latch lock mechanism (always specify in the order if lock is to be supplied complete with key or pawl); 3 invisible hinges, patented, and adjustable in height, width and depth.

PORTES DÉROBÉES - NOTES TECHNIQUES

Dimensions de série: 60-70-80-90 x 210 cm

Montant en aluminium traité (préparé pour la peinture à l'eau, les émaux, etc.) à mettre en pose sans faux montant, avec des agrafes. Dans la version en plâtre: régleurs en glissière, pour corriger d'éventuelles imperfections en largeur. Chaque montant est doté de 2 cornières et 3 entretoises (incluses) vissées pour une mise en oeuvre parfaite. Sur le périmètre du montant, insérer un filet en fibre de verre pendant la pose pour éviter les craquelures; joint coextrudé, inséré dans le montant; vantail de série brut, épaisseur 45 mm environ, porte plane à nid d'abeilles, 2 faces en MDF de 4 mm d'épaisseur par face. Châssis en sapin défibré avec huisserie sur 3 côtés. A la demande du client, des peintures polyuréthanes mates dans les couleurs de série ou des essences de bois; 1 serrure chrome brillant, verrouillage à enclenchement automatique avec clef ou loquet (indiquer toujours dans la commande si serrure avec clef ou loquet); 3 charnières invisibles, brevetées et réglées en hauteur, largeur et profondeur.

PUERTAS AL RAS DE LA PARED - NOTAS TÉCNICAS

Dimensiones de serie: 60-70-80-90 x 210 cm

Jamba en aluminio tratado (predisposto para el barnizado con hidropinturas, esmaltes, etc.) a murar sin falsa jamba, con grapas. En la versión en cartónyeso: reguladores de deslizamiento, para corregir las posibles imperfecciones en la anchura. Cada jamba está acompañada de 2 angulares y 3 travesaños (a perder) atornillados para la perfecta puesta en marcha. En el perímetro de la jamba, colocar una red en fibra de cristal durante la colocación para evitar grietas; Junta coextruida, colocada en la jamba; Puerta de serie en bruto, de unos 45 mm de espesor, de paneles dobles con nido de abejas, 2 caras en MDF de unos 4 mm de espesor por cada cara. Bastidor en abeto desfibrado con tope sobre 3 lados. A petición, barnices poliuretánicos opacos en los colores de serie o esencias en madera; 1 cerradura de cromo lúcido, bloqueo con pestillo con llave o con trinquete (especificar siempre en la orden de pedido si es cerradura con llave o trinquete); 3 bisagras, invisibles, patentadas y ajustables en altura, en anchura y en profundidad.

